



	專家	一般	入門	目前	修正 1	修正 2	修正 3	修正 4
副翼參數								
■ 副翼滾轉速率調整	70	60	50	60				
■ 副翼總感度調整	70	70	70	70				
■ 副翼鎖定感度調整	70	70	70	70				
■ 副翼煞車感度調整	70	70	70	70				
■ 副翼 EXP 值設定	0	1	2	0				
升降舵參數								
■ 升降舵滾轉速率調整	70	60	50	60				
■ 升降舵總感度調整	70	70	70	70				
■ 升降舵鎖定感度調整	70	70	70	70				
■ 升降舵煞車感度調整	70	70	70	70				
■ 升降舵 EXP 值設定	0	1	2	0				
尾舵參數								
■ 尾舵自旋速率調整	70	60	50	60				
■ 尾舵總感度調整	70	70	70	70				
■ 尾舵鎖定感度調整	70	70	70	70				
■ 尾舵煞車感度調整	70	70	70	70				
■ 自旋補償	50	50	50	50				
■ 尾舵加速調整	0	0	0	0				
■ 反扭力補償(正/反)	0	0	0	0				
其他參數								
■ 希拉比例	50	50	50	70				
■ 貝爾比例	70	70	70	50				
■ 十字盤回復水平速度	60	60	60	50				
■ 循環螺距補償	50	50	50	50				
■ 自旋最佳化補償	50	50	50	50				
■ 循環螺距動作柔化	off	off	off	10				

設定顯示部分為在 Dir 模式下偵測到的設定值。

集體螺距: +- 10 度

循環螺距: +- 9 度

Swash mix 值 (記下此值, 可在飛行模式下利用調整值來加速或減慢反應速度)

ELEV : 44/34

AILE : 44/34

Pitch : 37